productos Climax

MADE IN SPAIN

ATLAS TREE BASIC

ARNÉS DE ASIENTO
WAIST HARNESS

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM

CE

ATLAS TREE BASIC
ARNÉS DE ASIENTO
WAIST HARNESS

Descripción
Description

El arnés de asiento modelo Atlas Tree Basic es un equipo de protección pensado para trabajos en el sector de la arboricultura, talas y podas.

The waist harness mod. Atlas Tree Basic is a protective equipment for suspended work, work positioning attachment and retention.

Características
Characteristics

Trabajos en suspensión (EN 813): dispone de una gaza ventral (Nº 1). Este punto de anclaje permite repartir la carga entre el cinturón y las perneras durante los trabajos realizados totalmente en suspensión.

Trabajos de sujeción (EN 358):presenta dos hebillas D laterales abatibles (Nº 2). Los puntos laterales reparten la carga, en el cinturón, para las situaciones de trabajo donde se requiera un posicionamiento.

Incluye puente de enganche de suspensión ventral para disponer de movilidad lateral.(Nº3)

Cintas de poliéster de 45 mm
Cinturón y perneras acolchadas
3 aros porta-materiales, 2 laterales y 1 posterior.
Hebillas de rápida actuación que permiten una fácil regulación de todo el conjunto del arnés

La vida útil teórica del equipo es de 10 años a partir de la fecha de fabricación y 5 años a partir del primer uso.

Peso: 1,520kg.

Carga nominal máxima: 100kg.

ATENCIÓN: Nunca debe utilizarse como un equipo anticaídas.

Suspended work (EN 813): Ventral attachment strap (No1) to distributes the load between the belt and the padded leg supports during suspended works.

Work positioning attachment (EN 358): The two folding side D-shape rings (No.2) distribute the load to the belt in positioning works.

Includes a ventral-suspension attachment bridge to provide lateral mobility.(Nº3)

45 mm polyester webbing
Padded leg support and weist.
3 material-holding rings.
Rapid action buckles enabling an easy adjustment of the whole harness assembly.

The lifetime estimated of this product is 10 years and 5 years after the first use.

Weight: 1,520kg

Nominal maximum load: 100kg.

WARNING: Never be use as fall protection equipment

Tallas / Sizes
80 ≤ A ≤ 127 cm
65 ≤ B ≤ 80 cm



Ensayos / Certificación CE
Test / CE Certification

Certificación CE
Normas: EN 361:2002 · EN 813:2008
Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992
Organismo de control Nº 1019

CE Certification
Norms: EN 361:2002 · EN 813:2008
Health and safety requirements of R.D.1407/1992
Control body number: No. 1019

ATLAS TREE BASIC
ARNÉS ANTICAÍDAS
FALL ARREST HARNESS

Nº1:
Punto de anclaje ventral
Ventral anchoring point.

Nº2:
Hebillas "D" abatibles
folding side D-Shape rings

Nº3:
Puente de enganche de suspensión ventral
Ventral-suspension attachment bridge