HOJA TÉCNICA **MEDIA MÁSCARA**

PROTECCIÓN FRENTE PARTÍCULAS, GASES Y VAPORES



COMPACTMASK

5120

FFA1P2 R D

5230

FFA2P3 R D

5330

FFABE1P3 R D

5430

FFABEK1P3 R D

CARACTERÍSTICAS



EXTREMADAMENTE LIGERA Y ULTRA COMPACTA.



SER CAPAZ DE VER TODO LO QUE HACES.

Al tener los elementos filtrantes integrados de forma horizontal, el usuario tiene un amplio campo de visión.



FLEXFIT - AJUSTE SEGURO PARA DIFERENTES FORMAS Y TAMAÑOS.

El cuerpo de la máscara enteramente respetuoso con la piel al ser de material termoplástico, totalmente hipoalergéncio.



BAJA RESISTENCIA A LA RESPIRACIÓN.

La tecnología de material filtrante plegado reduce la resistencia a la inhalación en más del 50%, manteniendo al mismo tiempo el rendimiento de filtración.



TEST DE OBSTRUCCIÓN DOLOMITAS.

Las máscaras han pasado el test de obstrucción de Dolomitas. Mayor comodidad y menor resistencia a la respiración.



100% PVC-FREE.

Todos los productos Moldex así como sus materiales de embalaje no contienen PVC.

MATERIALES

Pieza facial: Polipropileno, TPE Clip: Polietileno

Filtro de Gas: Carbón activado Válvula de Inhalación: SBR Goma de la Cabeza: Poliéster, Licra Filtros partículas: Polipropileno Soporte de filtro de gas: Polipropileno Válvula de Exhalación: Goma Sintética

CERTIFICADO

La CompactMask de Moldex cumple los requisitos de la norma EN 405:2001+ A1:2009 y tiene la marca CE de acuerdo con los requisitos de la Directiva Europea 89/686/EEC. El "Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung" (IFA) de St. Augustin (0121) en Alemania es el organismo responsable de la comprobación de estos requisitos (Artículo 10) y del control de producción (Artículo 11B). Los productos son manufacturados en una planta certificada con la ISO 9001.

PROTECCIÓN GAS / VAPOR Y PARTICULAS

Clase	VLA*	Tipo de peligro Ejemplos
FFA1P2 R D (5120)	FFA1 33 x ó 1000 ppm	GASES/VAPORES ORGÁNICOS p.e.>65ºC Contra disolventes de Adhesivos, Pinturas, Pinturas en Spray, Pesticidas)
	P2 R D 12 x	PARTÍCULAS FINAS PELIGROSAS, NIEBLAS A BASE DE AGUA Y ACEITE / AEROSOLES, AGENTES BIOLÓGICOS DE RIESGO DEL GRUPO 2
FFA1P		Partículas tóxicas, óxido de aluminio, bauxita, borax, polvo de ladrillo, cemento, yeso, óxido de calcio, partículas de hormigón, granito, partículas y humo de plomo, moho, partículas de madera (maderas blandas), humo de óxido de zinc
FFA2P3 R D (5230)	FFA2 33 x ó 5000 ppm	GASES/VAPORES ORGÁNICOS p.e.>65ºC (Como las A1 pero en concentraciones superiores)
	P3 R D 33 x	PARTÍCULAS NOCIVAS Y CANCERÍGENAS, NIEBLAS A BASE DE AGUA Y ACEITE / AEROSOLES, AGENTES BIOLÓGICOS DE RIESGO DEL GRUPO 2 Y 3, SUSTANCIAS CMR
FFA2P3		Como las P2 pero para concentraciones más altas, más sustáncias cancerígenas, fibras cerámicas, polvo de frenos, cromatos, cromo, cobalto, níquel, partículas de madera (maderas duras), micro organismos, aerosoles activos radioactivos y bioquímicos, enzimas, virus
D (5330)	FFABE1 33 x ó 1000 ppm	GASES/VAPORES ORGÁNICOS p.e.>65°C Contra disolventes de Adhesivos, Pinturas, Pinturas en Spray, Pesticidas) GASES Y VAPORES INORGÁNICOS Contra cloro, bromo, ácido cianhídrico, ácido sulfhídrico. GASES ÁCIDOS Contra ácido clorhídrico, ácido nítrico, dióxido de azufre.
FFABE1P3 R D (5330)	P3 R D 33 x	PARTÍCULAS NOCIVAS Y CANCERÍGENAS, NIEBLAS A BASE DE AGUA Y ACEITE / AEROSOLES, AGENTES BIOLÓGICOS DE RIESGO DEL GRUPO 2 Y 3, SUSTANCIAS CMR
£		Como las P2 pero para concentraciones más altas, más sustáncias cancerígenas, fibras cerámicas, polvo de frenos, cromatos, cromo, cobalto, níquel, partículas de madera (maderas duras), micro organismos, aerosoles activos radioactivos y bioquímicos, enzimas, virus
(5430)	FFABEK1 33 x ó 1000 ppm	GASES/VAPORES ORGÁNICOS p.e.>65°C Contra disolventes de Adhesivos, Pinturas, Pinturas en Spray, Pesticidas) GASES Y VAPORES INORGÁNICOS Contra cloro, bromo, ácido cianhídrico, ácido sulfhídrico. GASES ÁCIDOS Contra ácido clorhídrico, ácido nítrico, dióxido de azufre.
FFABEKIP3 R D	P3 R D 33 x	AMONÍACO Y DERIVADOS DE AMINA PARTÍCULAS NOCIVAS Y CANCERÍGENAS, NIEBLAS A BASE DE AGUA Y ACEITE / AEROSOLES, AGENTES BIOLÓGICOS DE RIESGO DEL GRUPO 2 Y 3, SUSTANCIAS CMR
Æ		Como las P2 pero para concentraciones más altas, más sustáncias cancerígenas, fibras cerámicas, polvo de frenos, cromatos, cromo, cobalto, níquel, partículas de madera (maderas duras), micro organismos, aerosoles activos radioactivos y bioquímicos, enzimas, virus

* VLA = valor límite ambiental R: Los filtros pueden reutilizarse.



HOJA TÉCNICA **MEDIA MÁSCARA**

PROTECCIÓN FRENTE PARTÍCULAS, GASES Y VAPORES



PESO

5120: 210 g **5230:** 250 g **5330:** 270 g **5430:** 270 g

PRUEBAS

La CompactMask de MOLDEX ha sido chequeada de acuerdo a la norma EN 405:2001+A1:2009 y cumplen todos los requisitos de las categoría relevantes de la norma.

Limpieza de la máscara

La MOLDEX CompactMask puede ser reutilizada por una misma persona o desechada después de uso. Si su empresa decide reutilizarla, debe ser limpiada diariamente después de su empleo. Limpiar el cuerpo de la máscara empleando un trapo humedecido con agua tibia, y si fuera necesario con un jabón neutro. Aclarar. Tener cuidado para no mojar los filtros. Antes de guardar la máscara, asegurarse de que esté completamente seca.

Resistencia a la respiración

La resistencia a la respiración producida por el cartucho de filtro de gas y el filtro de partículas está testada por una corriente de aire de 30 l/min y 95 l/min.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN	MÁX. RES. A LA RESPIRACIÓN de acuerdo con EN 405		
	30 l/min	95 l/min	
A1P2 R D	1,7	6,4	
A2P3 R D	2,4	8,6	
ABE1P3 R D	2,0	7,0	
ABEK1P3 R D	2,0	7,0	

Inflamabilidad

Las piezas faciales han pasado a través de una llama a 800°C (± 50°C) a una velocidad de 6 cm/s. Después de pasar la llama la pieza facial se ha apagado ella sola.

CAPACIDAD DE PROTECCIÓN

Las capacidades y tiempos de ruptura del cartucho de filtro de gas son testadas en una corriente de 30 l/min.

	GORÍA DEL PROBADO	MÍNIMA CAPACIDAD	TIEMPO MIN.DE RUPTURA
A 1	Ciclohexano	7,3 g	70 min
B1	Cloro Ácido sulfhídrico Ácido cianhídrico	1,8 g 1,7 g 0,84 g	20 min 40 min 25 min
E1	Dióxido de Azufre	1,6 g	20 min
K 1	Amoníaco	1,05 g	50 min
A2	Ciclohexano	18,4 g	35 min

INSTRUCCIONES DE AJUSTE



 Coloque la máscara sobre la boca y la nariz y disponga las correas de sujeción de la cabeza como se indica en la figura.



2. Enganche las cintas inferiores por la parte de la nuca.



 Asegúrese de que la máscara se asiente bien sobre la cara tirando de los extremos de las correas de sujeción.

EXAMEN DEL SELLADO FACIAL



Usando presión de exhalación para chequear el ajuste. Cerrar la válvula de exhalación presionando la cubierta flexible de la válvula y respirar lentamente. Si no hay fugas entre la pieza facial y la cara, significa que hay un ajuste correcto. Si escapa aire, ajustar la posición de la máscara sobre la cara o la tensión de las correas. Repetir el chequeo hasta que se consiga un total ajuste. Si no puede obtener un ajuste como es debido no deberá entrar en ningún caso dentro de la zona contaminada. Avise a su encargado o a personal cualificado.

INFO

Para ayuda en la selección y formación por favor contacte con nosotros. Les podemos ofrecer un amplio abanico de cursos de formación y material de soporte.

MOLDEX-METRIC AG & Co. KG Pol. Ind. Molí dels Frares C/ Carrer C, nº 30 08620 - Sant Vicenç dels Horts

Tel.: 93 588 99 50 Fax: 93 588 99 53 sales@es.moldex-europe.com www.moldex-europe.com

